

Montageanleitung

für 16/25mm - Jalousien

Montage

Vor der Montage darauf achten, dass die Jalousien nicht in der Bedienung behindert werden kann. Schwenkhebelträger anschrauben. Decken- oder Wandmontagerträger (1) mindestens 5 cm von den Schienenenden anbringen. Maximaler Trägerabstand 80 cm. Träger so anschrauben, dass die Funktion der Mechanik in der Oberschiene nicht behindert wird. Träger öffnen (2), Oberschiene einhängen (3) und Träger schließen (4). Wendestab einhaken (5).

Demontage

Behand heben wie unten beschrieben. Träger mit Hilfe eines Schraubenziehers öffnen. Jalousiepaket aus den Trägern nehmen.

Seitenführung

Jalousie montieren und Behang ablassen. Auf der Laibung (6): Spannwinkel anschrauben. Spannseil an einer Seite von oben durch die Öffnung führen. Spann-Nippel auf das Spannseil stecken (7) und festschrauben. Seilreste abschneiden. In der Laibung (8): Spannschuhe anschrauben. Spannseile fixieren, wie zuvor beschrieben (9).

Achtung: Um ein einwandfreies Funktionieren der verspannten Jalousie zu gewährleisten, muß auf die exakte Montage der Spannwinkel (Spannschuhe) im Lot des Spannseiles geachtet werden.

Kunststofffenster

Klemmträger (10) mit mitgeliefertem Imbusschlüssel aufdrehen und über den Fensterflügel und den Dichtungsgummi stecken. Mit Imbusschlüssel festziehen. Paket einhängen wie oben beschrieben. Spannwinkel (11) wie Klemmträger, unten festziehen. Spannseile fixieren wie zuvor beschrieben.

Bedienung

Vor jedem Senken oder Heben müssen die Lamellen mit dem Wendestab in waagerechte Stellung gebracht werden. Senken: Zugschnur zur Behangmitte ziehen (12) und Behang ablassen. Fixierbar in jeder Position durch zurückführen der Schnur in eine senkrechte Position (13). Heben: wie oben beschrieben, nur entsprechend hochziehen. Wenden: Wendestab nach links oder rechts drehen.

Reinigung

Lamellen schließen und Staub mit einem Staubwedel, weichen Pinsel oder Tuch abwischen. Bei ernsthaften Verschmutzungen die Lamellen vorsichtig mit einem feuchtem Tuch reinigen.

